



ESPECIFICACIONES

Descripción de Producto: **BOMBA IMPELENTE, PARA DESAGUE**

Número de Parte: **9404-04**

Modelo: **PARA FANGO**

DESCRIPCION GENERAL:

La bomba impelente portátil y sumergible es excelente para alcantarillas, sótanos, áreas de construcción, uso residencial, comercial, drenaje industrial, y transferencia efluente. Ofrece mayor desplazamiento y operación continua a bajos niveles de agua. Gran rendimiento aun durante operación en seco, sin sufrir sobrecalentamiento.

CARACTERISTICAS:

- Impulsor: Semi-Vortex, de goma de uratano. Impulsor con agitador suspende lo sólidos, permitiendo el impulse de arena y material filamentosos.
- Sello: Sellos mecánicos de doble entrada. Caretas de carburo construidas de silicón (Superior y fondo).
- Flecha: Manga de acero inoxidable, grado 403. El sello disponible de mayor dureza.
- Motor: Llame de aire continuo, enlace de cobre con insolación clase B.
- Protección: Censor térmico y de amperaje integrado, previene fallas causadas por sobrecarga eléctrica u operación accidental en seco.
- Cojinete: Doble sellado, lubricación permanente, alta temperatura C3, rodamiento a bolas con clasificación de vida B-10 (60,000 horas).
- Descarga: Superior, flujo de atravesamiento con capacidad para objetos sólidos. 1" (2.5cm.) X 3/8" (0.95cm.).
- Conexión: Manguera tipo bombero con conexión rápida de diseño Cam-Lock.
- Elastómeros: NBR (Goma de Nitrilo Buna).

ESPECIFICACIONES:

- Motor: 1/2 Hp. Monofásico (0.4 kW) 3600 RPM
60 Hz 115V AC, 1 Phase
- Cable: Sumergible de 16' (4.87 m) (76' Máx.)
- Capacidad de Descarga: 15 ~ 50 GPM (0.056 ~ .19 M³/min.)
- Base: 6 ~ 34 Ft. (1.82-10.3 m)
- Máxima temperatura de agua: 104° F (40° C)



CONSTRUCCION:

- Bastidor: Goma de Etileno Propileno.
- Flecha: 403 Acero Inoxidable.
- Cobertura del Motor: Aleación de aluminio.
- Cierres: 304 Acero Inoxidable.

DIMENSIONES

Salida de Descarga	Altura				Diámetro Total	Peso
	A Salida de Descarga	A parte superior de Bomba	Total	Biombo		
2" 50 Mm.	9.78" 250 Mm.	8.16" 207 Mm.	12.9" 328 Mm.	3.6" 90 Mm.	7.28" 185 Mm.	25Lb 11.3 Kg.